

Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

## Pompe HP 200 bars 21L/mm 1450 TRS SX N XW 21.20

Ref. AR-20305



Possibilité de connexion directe ou via accouplement avec accouplement élastique à différents types de moteurs.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle latéral fermé ou avec niveau d'huile. Couvercle arrière avec vidange et niveau d'huile.
- Mouvement des pistons réalisé via le système bielle-manivelle. Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial zinc-aluminium moulé sous pression avec propriétés antifricition.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Sur demande tête de pompe en laiton nickelé.
- Système d'étanchéité à double joint, bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.

| Données techniques                            |                      |                          |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)            | 200                      |
| Sortie arbre vue de face                      |                      | Gauche                   |
| Diamètre arbre                                |                      | 24                       |
| Version pompe                                 |                      | Radiale                  |
| Version arbre                                 |                      | Mâle                     |
| Nombre tours minutes                          | tr/mn (tr/mn)        | 1450                     |
| Puissance moteur                              | kilovoltampère (kVA) | 7.5                      |
| Puissance moteur                              | cheval-vapeur (hp)   | 10                       |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h)   | 1260                     |
| Type de matière                               |                      | Laiton, aluminium, acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)              | 40                       |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)     | 16                       |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)     | 309                      |
| Dimension, largeur                            | Millimètres (mm)     | 247                      |
| Dimension, hauteur                            | Millimètres (mm)     | 150.3                    |